



CENTRALE ANTI-OISEAUX BR2

**LA SOLUTION OPTIMALE ET ADAPTABLE
POUR ÉLOIGNER LES VOLATILES**



RATDOWN

CENTRALE ANTI-OISEAUX BR2

Notre effaroucheur électronique BR2, destiné à repousser les volatiles dans les espaces de moyennes dimensions proches du milieu urbain, zones industrielles, agricoles ou encore dans les greniers, combles ou garages, est issu des dernières avancées en terme technologique (support, gestion et programmation des données), ainsi qu'au niveau de la qualité des programmes.



Caractéristiques Fonctionnelles

- Chasse les oiseaux en les obligeant à se trouver un autre site de repos et de nourriture. Génère un stress permanent.
- Le système BR2 émet des cris d'oiseaux en détresse et de prédateurs – sons hautes et basses fréquences – enregistrés sur une clé USB « programme » et diffusés par 2 HP modulables connectés chacun à 20m de câble.
- La programmation des cris et des fréquences est accessible à l'intérieur du boîtier par les touches de commande : mode d'effarouchement aléatoire, choix d'un ou plusieurs cris, espacement entre deux séances de cris, niveau sonore.

Les programmes sont spécialement conçus pour limiter au maximum les risques d'accoutumance.

Réglages

- Volume : 4 positions (min, 25%, 50%, max)
- Programme aléatoire :
 - Intensif (pause courte 2-5 min)
 - Normal (pause moyenne 10-20 min)
 - Eco (pause longue 20-30 min)



Versions de programmes disponibles téléchargeables sur la clé USB

Cris permettant de repousser :



Les goélands, mouettes, cormorans,...



Les étourneaux, merles, moineaux, faucons, éperviers, buses,...



Les sansonnets, corbeaux, corneilles, geais, pies,...



Les pigeons



Les sangliers, renards



Conçue et fabriquée totalement en France. Un souci, à la fois de qualité et de grande fiabilité, a toujours guidé le choix des composants et/ou des équipements périphériques



Proposée avec un branchement sur secteur (220V) ou avec un câble et des cosses destinées à être branchés sur une batterie (12V)



Système fiable, de programmation souple et pertinente, 100 % étanche, d'une grande qualité de reproduction des sons

Caractéristiques Techniques

Consommation électrique : 25 VA sous 230V
Possibilité d'utiliser une batterie 12V pour l'alimentation
Puissance de sortie : 2 x 12W
Support : MP3 sur clé USB
Couverture max 500 m² suivant le relief et/ou la configuration des lieux



RATDOWN
WWW.RATDOWN.FR